










MAQUINA DE RECUBRIR DE BASE CILÍNDRICA CON CUCHILLA RECORTADORA PARA PEGAR ELÁSTICOS PLANOS A ARTÍCULOS TUBULARES

CARACTERÍSTICAS:

- Máquina de recubrir de base cilíndrica de tres agujas, arrastre superior equipada con cuchilla recortadora del tejido sobrante a la izquierda especial para pegar elásticos planos a artículos tubulares tales como calzoncillos, etc...
- El tensionador de tela y el rodillo de arrastre trasero fijan el elástico al cuerpo de acuerdo a las tallas. El cortador de tela a la izquierda, corta el borde del material limpiamente durante la operación de costura, produciendo artículos de alta calidad.
- Equipada con cortahilos superior e inferior neumático y alzaprensatelas neumático.
- Incluye mini-motor servo incorporado en la parte trasera del cabezal.
- La máquina cose a 5.000 p.p.m. con alta calidad de costura y sin ruidos ni vibraciones.
- **VD-03:** Mecanismo de aspiración neumático del tejido sobrante recortado así como saco para su almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Máquina de recubrir de base cilíndrica de 3 agujas, equipada con lamina que recorta o tecido que sobra à esquerda, especial para coser elásticos planos e artigos tubulares fechados, slíps, etc.
- A pressão da tela e o rolo de arraste traseiro fixam o elástico ao corpo de acordo com os tamanhos o cortador da tecido esquerdo, corta e linha a operação e que faz artigos de alta qualidade.
- Equipada com corte de linha superior e inferior pneumático e levantamento pneumático.
- Inclui mini motor servo atrás da cabeça da máquina.
- A mesura trabalha a 5.000rpm, com alta qualidade de costura, sem ruidos, nem vibrações.
- **VD-03:** mecanismo de aspiração pneumático do tecido que sobra, recortando assim para o seu saco de armazenamento.

			 m.m.	 m.m.		 m.m.	 DC x 27	 S.P.M.	AVAILABLE DEVICES
SW-664-33ABX356/UTP-1	3	5	5.6	1.4	0.6:1.3	5.9	#11	5.000	